



TELEKOM ÇÖZÜMLERİ





Model Adı	APD-T 22 BD-S3A-M	APD-T 36 BD-S3A	APD-T 55 BD-S3A	APD-T 110 BD-S3A
Frekans (Hz)	50	50	50	50
Standby Gücü (ESP)	17,6 kW / 22 kVA	28,8 kW / 36 kVA	44 kW / 55 kVA	88 kW / 110 kVA
Prime Gücü (PRP)	16 kW / 20 kVA	26,4 kW / 33 kVA	40 kW / 50 kVA	80 kW / 100 kVA
Standby Akımı (A)	96	52	79	159
Yakıt Tipi	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Motor Markası ve Modeli	BAUDOUIN 4M08G4D3/5	BAUDOUIN 4M08G8D3/5	BAUDOUIN 4M10G2D3/5	BAUDOUIN 4M10G6D3/5
Alternatör Markası ve Modeli	Aksa / AK 232	Aksa / AK 232	Aksa AK 351	Aksa AK 490
Kontrol Panosu Modeli	D-500	D-500	D-500	D-500
Kabin	AKCELL-10	AKCELL-10	AKCELL-30	AKCELL-30

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Üretici	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN	BAUDOUIN
Motor Modeli	4M08G4D3/5	4M08G8D3/5	4M10G2D3/5	4M10G6D3/5
Silindir Sayısı / Tipi	4 silindir - Sıralı	4 silindir - Sıralı	4 silindir - Sıralı	4 silindir - Sıralı
Silindir Çapı mm (in)	98	98	105	105
Strok mm (in)	105	105	118	118
Motor Hacmi l (cu. in)	3.17	3.17	4.09	4.09
Motor Devri (dev/dak)	1500	1500	1500	1500
Standby Gücü (kW/bg)	28/37	36/48	66/89	105/141
Prime Gücü (kW/bg)	25/34	33/44	60/81	96/129
Devir Regülatörü Sistemi	ECU	ECU	ECU	ECU
Hava Filtresi	Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip
Aşırı Doldurma Sistemi	Doğal Emişli	Doğal Emişli	Turboşarjlı ve Ara Soğutmalı	Turboşarjlı ve Ara Soğutmalı
Yağ Kapasitesi l (gal)	10.2	10.2	13	13
%100 Prime Yükte Yakıt Tüketimi l/h (kg/h)	6.42	8.49	14.21	22.31
%75 Prime Yükte Yakıt Tüketimi l/h (kg/h)	4.92	6.36	10.96	16.58
%50 Prime Yükte Yakıt Tüketimi l/h (kg/h)	3.63	5.18	7.71	11.43

ALTERNATÖR

Üretici	Aksa	Aksa	Aksa	Aksa
Alternatör Modeli	AK 232	AK 232	AK 351	AK 490
Frekans (Hz)	50	50	50	50
Güç (kVA)	23	40	64	112.5
Gerilim (V)	231	400	400	400
Faz	1	3	3	3

ÖLÇÜLER

Kabin UxGxY (mm)	2200 x 1200 x 1688	2200 x 1200 x 1688	2600 x 1272 x 1608	2600 x 1272 x 1608
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	600	600	600	600



www.akso.com.tr